



**PRESTATIEVERKLARING
(Declaration of Performance)**

Nr. 101201 (38) - 001

Identificatie	Gebroken kwartszand 0/2	
<i>Identificatie van het bouwproduct als vereist onder artikel 11(4) (Verordening (EU) Nr. 305/2011)</i>	Breekzand 0/2 - CF - A - f3 - a - Ecs38 - gewassen	
<i>Beoogd gebruik</i>	Granulaten voor asfalt EN 13043 Granulaten voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen EN 13242	
<i>Naam en contactadres van de producent</i>	Exploitiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.	
	Veldschuurdijk 9 NL - 6181 PD Meers	Postbus 94 NL - 6430 AB Hoensbroek
<i>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V (Verordening (EU) Nr. 305/2011) :</i>	Systeem 2+	
<i>Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm</i>	De aangemelde certificatie instantie KIWA Nederland BV met identificatienummer 0956 heeft onder systeem 2+, de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. (0956 - CPR - 0877)	
Aangegeven prestatie	EN 13043 (2008)	EN 13242 A1 (2008)
<i>Korrelgradering</i>	G _{F85} G _{TC10}	G _{F85} G _{TF10}
<i>Reële volumieke massa [ρ_{rd} - Mg/m³]</i>	2,59	2,59
<i>Waterabsorptie [M.-%]</i>	0,40	0,40
<i>Hoekigheid</i>	E _{CS38}	NPD
<i>Gehalte aan schelpen van grove granulaten</i>	SC _{NR}	NPD
<i>Gehalte aan fijne deeltjes</i>	f ₃	f ₃
<i>Chloride</i>	<0,003%	<0,003%
<i>In zuur oplosbaar sulfaat</i>	AS _{0,2}	AS _{0,2}
<i>Totaal zwavelgehalte</i>	Voldoet	S ₁
<i>Bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden</i>	Voldoet	Voldoet
<i>Carbonaatgehalte van zanden voor de toplaag van betonverharding</i>	NPD	NPD
<i>ASR gevoeligheid</i>	NPD	NPD
<i>Magnesiumsulfaat waarde</i>	NPD	NPD
<i>Organische bestanddelen</i>	Negatief	NPD
<i>Vormvastheid – Krimp door uitdroging</i>	NPD	NPD
<i>Bestanddelen die de vormvastheid van luchtgekoelde hoogovenslakken beïnvloed</i>	NPD	NPD
<i>Gevaarlijke bestanddelen</i>	NPD	NPD
<i>De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant :</i>		
<i>Ondertekend voor en namens de fabrikant door Mariëlle Moonen:</i>		
01/11/2018		
		
ir. V.G.J. L'Ortye Directeur	drs. ing. G.J.M. Loeffen Bedrijfsleider	